

Greito užšaldymo kamera 7x GN 1/1

232194

Produktas ypač skirtas viešojo maitinimo įmonėms, vestuvių namams, restoranams. Leidžia efektyviau planuoti didelių partijų patiekalų ar pusgaminių gamybos ciklus virtuvėje. Korpusas ir kamera pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 304. Galimybė keisti durų atidarymo kryptį. Zondas standarto rinkinyje. Priverstinis aušinimas naudojant ventiliatorių. Rankinis atitirpinimas. Automatinė saugojimo funkcija – pasibaigus nustatytam ciklui, įrenginys pereina į įprastą darbo režimą (vėsinimas arba užšaldymas). Atskiros ledų užšaldymo (–20°C) ir paviršinio greito užšaldymo (–40°C) funkcijos. Apsaugotas nuo korozijos garintuvas. Akustinė ir vizuali durų atidarymo signalizacija. Mikrojungiklis, kuris pertraukia prietaiso darbą atidarius duris. Termostatas su skaitmeniniu ekranu prietaiso veikimui stebėti. Reguliuojamas nerūdijančio plieno kojelių aukštis. Klimato klasė: 5. Šaldymo agentas: R290. Veikia be problemų esant aplinkos temperatūrai iki 40°C.

Kameros talpa: 7xGN 1/1 arba 7 skardos 600x400 mm. Vidiniai kameros matmenys: 640x452x(H)730 mm. 7 poros kreiptuvų, atstumas tarp jų – 70 mm. Našumas aušinant iki 3°C: 23 kg. Našumas užšaldant iki –18°C: 18 kg. Svoris: 116 kg.



HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Specifikacijos

Naudojimo sritis	: Patalpose
Mašinos tipas	:
Įtempimas	: 230
Temperatūra nuo / mažiausia temperatūra (°C)	: -40°C
Temperatūra iki / didžiausia temperatūra (°C)	: 10°C
Šaldalas	: R290
Aušinimo klasė	: 5 (40°C 40% RH)
Vardinė plokštelė	: -
Skaidrios durys	: Nr

Vienetų skaičius pakuotėje	: 1
Pakuotės tipas	: Dėžutė
Ilgis (mm)	: 790
Plotis (mm)	: 900
Aukštis (mm)	: 1377
Svoris, kg	: 116
Vidinis ilgis (mm)	: 640
Vidinis plotis (mm)	: 452
Vidinis aukštis (mm)	: 730
GN dydis	: GN 1/1
Dydžiai, kurie tinka	: GN 1/1, 600x400
Naudojamas tūris (L)	: 212
Didžiausia talpa	: 7
Vieneto talpa	: Padėklai
Tarpas tarp padėklų (mm)	: 70
Triukšmo lygis (dB)	: 60
Įvesties galia (W)	: 1180
Valdymo panelė	: Skaitmeninis
Programuojamas	: Taip
Zondas	: Taip
Matavimai	: 790x900x(H)1377
Pagrindinės medžiagos	: Metalai
Materials	: AISI 201 Nerūdijantis plienas
Interior material	: AISI 201 Nerūdijantis plienas

Transporto specifikacijos

EAN	: 8711369232194
Intrastat code	: 84185090
Bendras svoris (kg)	: 130
Neto svoris (kg)	: 114.255
Sales units per pallet	: 1
Plastic packaging (gram)	: 815

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu