

„Budget Line“ šaldytuvas nerūdijančio plieno korpuse code: 236031

Išorinis korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno.

Ventiliatoriaus pagalbinis aušinimas.

Galinė išorinė sienelė ir dugnas pagaminti iš cinkuoto metalo lakštų.

Vidus pagamintas iš ABS plastiko.

Storas ciklopentano putų izoliacijos sluoksnis (C5H10) (iki 65 mm), priklausomai nuo modelio, kad temperatūra viduje būtų pastovesnė.

Labai tikslus skaitmeninis termostatas leidžia tiksliai nustatyti laikymo temperatūrą.

Reguliuojamos lentynos, kurių kiekvienos keliamoji galia yra 30 kg, jei svoris paskirstomas tolygiai.

Fiksuotos lentynos su šaldymo sistemos sudedamosiomis dalimis, kurių kiekvienos keliamoji galia yra 25 kg, jei svoris pasiskirsto tolygiai.

Papildoma lentyna kameros apačioje, kad būtų padidinta laikymo vieta (tik pasirinkti modeliai – žr. lentelę).

Elektromechaninis valdymas su elektroniniu ekranu, rodančiu nustatytą ir faktinę temperatūrą.

Dvi kojelės priekyje leidžia ribotai reguliuoti aukštį (kai reikia išlyginti įrenginį), o du ratukai gale idealiai tinka perstatyti įrenginį (tik 400 ir 600 l talpos įrenginius).

Savaime uždaromos durys, kad sumažėtų elektros energijos suvartojimas.

Durų užrakinimas (raktu). Lentynos: 4x 496x410mm + 1x 496x213mm.

Roll-bond garintuvo sistema su ventiliatoriaus padedamu aušinimu.

Reguliuojamos lentynos: 4 vnt. + 1 vnt. dugnas.

Atidarytų durų signalizacija.

-  Skaitmeninis termostatas ir stora putų izoliacija užtikrina stabilias, tikslias šaldymo ir užšaldymo sąlygas.
-  Savaime užsidarančios užrakinamos durys padeda sumažinti energijos sąnaudas ir padidinti saugumą intensyvaus darbo aplinkoje.
-  Ventiliatorinis aušinimas užtikrina tolygų temperatūros pasiskirstymą per visą kamerą.



Kodas	Liter	V	W	LxWxH (W)
236031	260	230	170	639x600x(H)1875