

Mėsos brandinimo spinta

204962

Korpusas, durų rėmas ir durų rankena pagaminti iš nerūdijančio plieno 18/8. Durys pagamintos iš 2 sluoksnių mažataršio tamsinto grūdinto stiklo, kuris padidina energijos efektyvumą, blokuodamas infraraudonųjų spindulių šviesą ir UV spindulius iš išorės, tuo pačiu neleisdamas šilumai patekti į vidų. Įtrauktas durų užraktas. Distiliuoto vandens talpykla, pagaminta iš ABS – distiliuotą vandenį reikia pripildyti rankiniu būdu. Pranešimas ekrane ir garsinis signalas, įspėjantys, kai drėgmė yra mažesnė nei 15%, kad naudotojas pripildytų vandens talpyklą. Signalas, rodantis, kad durelės atidarytos ilgiau nei 3,5 minutės – apsauga nuo nekontroliuojamo kameros sąlygų sutrikimo. Integruota UVC sterilizavimo lempa, siekiant užkirsti kelią bakterijų augimui ir užtikrinti saugią aplinką mėsai; kai durys atidaromos brandinimo proceso metu, bakterijos neturi galimybės daugintis. Priverstinis aušinimas naudojant ventiliatorių, užtikrinančiu reikiamą oro cirkuliacijos lygį. LED lemputės, išdėstytos abiejose kameros pusėse ir ant lubų. Maks. kablų apkrova: 25 kg. Maks. kablų strypo apkrova: 50 kg. Reguliuojamas drėgmės diapazonas: 60–85% Esamas drėgmės lygis rodomas skydelyje. Šaldymo agentas: R600a.

Maks. apkrova lentynoje: 25 kg. Spintoje yra: – 3 lentynos, – 1 strypas kablams pakabinti, – 3 kabliai, – druskos padėklas (druska neįtraukta),



HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Specifikacijos

Mašinos tipas	:	
Įtempimas	:	220-240
Rated Frequency (Hz)	:	50 Hz
Temperatūra nuo / mažiausia temperatūra (°C)	:	1°C
Temperatūra iki / didžiausia temperatūra (°C)	:	25°C
Kompresoriaus išdėstymas	:	
Šaldalas	:	R600a
Vėsinimo sistema	:	
Izoliacijos tipas	:	Ciklopentanas
Izoliacijos storis (mm)	:	50
Aušinimo klasė	:	8 (24°C 55% RH)
Vardinė plokštelė	:	B
Laido ilgis (mm)	:	2000
Durys keičiama atidarymo kryptimi	:	Taip
Priedami aksesuarai	:	
Skaidrios durys	:	Taip
Vienetų skaičius pakuotėje	:	1
Pakuotės tipas	:	Dėžutė
Ilgis (mm)	:	595
Plotis (mm)	:	760
Aukštis (mm)	:	1720
Naudojamas tūris (L)	:	352
Didžiausia talpa	:	126
Vieneto talpa	:	kg
Maksimali apkrova	:	30
Tarpas tarp padėklų (mm)	:	90
Triukšmo lygis (dB)	:	69
Įvesties galia (W)	:	170
Valdymo panelė	:	Skaitmeninis
Durų skaičius	:	1
Lentynų skaičius	:	3
Matavimai	:	595x760x(H)1720
Lentynos rūšis	:	
Judama	:	Taip
Pagrindinės medžiagos	:	Plastikas, Metalai, Stiklas
Materials	:	ABS (akrilnitrilas-butadienas-stirenas), Grūdintas stiklas, 18/10 Nerūdijantis plienas
Interior material	:	18/10 Nerūdijantis plienas
EPREL Registration number	:	1993887

Transporto specifikacijos

EAN	:	8711369204962
Intrastat code	:	84385000
Bendras svoris (kg)	:	95
Neto svoris (kg)	:	81.5
Plastic packaging (gram)	:	2530

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu