

Greito atvėsavimo kamera 7x GN 1/1

235034

Daugiafunkcis įrenginys, derantis kelių įrenginių naudingąsias funkcijas: - greito atvėsavimo kameros su zonu arba be greito užšaldymo kameros su zonu arba be greito užšaldymo kameros tradiciniams ledams - atitirpinimo įrenginio - lėto gaminimo įrenginio FUNKCIJOS: Greito aušinimo režimas - su zonu arba be jo, temperatūros diapazone nuo 90°C iki 3°C Greito užšaldymo režimas - su zonu arba be jo, temperatūros diapazone nuo +90°C iki -18°C - Specialus užšaldymo režimas, skirtas žaliai žuvisi valgyti žalią - Produktų atšildymas - Kameros vidaus šerkšno šalinimas - Ledų kietėjimas - Džiovinimas - Tešlos aušinimas - Lėtas gaminimas ĮRENGINIO SAVYBĖS: - Receptų knyga (iš pradžių 10 receptų įkėlė gamintojas, galimybė įkelti iš viso 99 skirtingus receptus) Galimybė automatiškai valdyti 4 taškų zonu (galimybė rinkti duomenis 4 skirtingose vietose per visą zondo ilgį) (pasirinktinai) - Zondas įdėtas į tvirtą silikoninį dangtelį - Praktiškas zondo naudojimas dėl jo vietos - USB prievadas, skirtas lengvai keisti duomenimis tarp duomenų laikmenos ir įrenginio - Aukštos kokybės komponentai garantuoja ilgą įrenginio tarnavimo laiką - Aukštos kokybės aušinimo sistemos - Garintuvai nuo korozijos apsaugoti specialiais antikoroziniais dažais - Profesionalūs ventiliatoriai, reguliuojantys temperatūrą kameroje - Ventiliatoriaus greičio reguliavimo sistema - Savaimė užsidarančios durys su spyra ir žemai temperatūrai atspariu silikoniniu tarpikliu - Šildomas durų rėmas, apsaugantis nuo prišalimo užšalimo cikle - Suapvalinti kampai kameroje, leidžiantys tiksliau valyti - Specialus įspaudimas kameros apačioje, kad būtų lengviau greitai išleisti kondensatą iš kameros - Išorinis kondensato nutekėjimas įrenginio apačioje, tiesiai virš kanalizacijos grotelių - Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304 18/8 - Šaldymo agentas R404A - Kameros vidus pagamintas iš poliruoto nerūdijančio plieno Aušinimo ciklo talpa - 40 kg Šaldymo ciklo talpa - 25 kg Efektyvumas pateikiamas esant maksimaliai aušinimo kameros apkrovai EKRANAS: Viso įrenginio valdymas iš vieno skydelio 5 colių jutiklinis ekranas Didelės ir aiškios meniu piktogramos



HENDI B.V.
 Innovatielaan 6
 6745 XW De Klomp, The Netherlands
 T: +31 (0)317 681 040
 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
 ul. Firmowa 12
 62-023 Robakowo, Poland
 T: +48 61 6587000
 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
 Ehrling 15
 5112 Lamprechtshausen, Austria
 T: +43 (0) 6274 200 10 0
 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
 Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
 Braşov, 500164, Romania
 T: +40 268 320330
 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
 5 Metsovou Str.
 18346 Moschato, Athens, Greece
 T: +30 210 4839700
 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
 Via Leonardo da Vinci 4
 39100 Bolzano (BZ), Italy
 T: 800 727 438
 E: office.italy@hendi.eu

Specifikacijos

Naudojimo sritis	: Patalpose
Tinka	: Sąlytis su maistu
Mašinos tipas	:
Įtempimas	: 220-240
Temperatūra nuo / mažiausia temperatūra (°C)	: -30°C
Temperatūra iki / didžiausia temperatūra (°C)	: 3°C
Temperatūros vienetas	: Celsijaus
Kompresoriaus išdėstymas	:
Šaldalas	: R404a
Vėsinimo sistema	:
Izoliacijos storis (mm)	: 70
Palaikomas standartas	: USB
Saugumas	: Terminis saugiklis
Durys keičiama atidarymo kryptimi	: Nr
Turi montuoti elektrikas	: Nr
Skaidrios durys	: Nr
Vienetų skaičius pakuotėje	: 1
Ilgis (mm)	: 798
Plotis (mm)	: 855
Aukštis (mm)	: 1900
Svoris, kg	: 190
Vidinis ilgis (mm)	: 655
Vidinis plotis (mm)	: 490
Vidinis aukštis (mm)	: 955
Dydžiai, kurie tinka	: GN 1/1
Didžiausia talpa	: 10
Vieneto talpa	: Padėklai
Triukšmo lygis (dB)	: 70
Įvesties galia (W)	: 2000
Valdymo panelė	: Jutiklinis ekranas
Programuojamas	: Taip
Gamybos pajėgumai	: 40
Zondas	: Taip
Durų skaičius	: 1
Ventiliatorių skaičius	: 2
Matavimai	: 798x855x(H)1900
Pagrindinės medžiagos	: Metalai
Materials	: 18/8 Nerūdijantis plienas
Interior material	: Nerūdijantis plienas

Transporto specifikacijos

Pakuotės ilgis	:	0
Pakuotės plotis	:	0
Pakuotės aukštis	:	0
Quantity per (inner) package		0
Export carton length (mm)		0
Export carton width (mm)		0
Export carton height (mm)		0
Plastic packaging (gram)		0

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu