

Mėsos brandinimo spinta, po skaitiklis

221426

Korpusas, durų rėmas ir durų rankena pagaminti iš nerūdijančio plieno 18/8. Durys pagamintos iš 2 sluoksnių mažataršio tamsinto grūdinto stiklo, kuris padidina energijos efektyvumą, blokuodamas infraraudonųjų spindulių šviesą ir UV spindulius iš išorės, tuo pačiu neleisdamas šilumai patekti į vidų. Įtrauktas durų užraktas. Distiliuoto vandens talpykla, pagaminta iš ABS – distiliuotą vandenį reikia pripildyti rankiniu būdu. Pranešimas ekrane ir garsinis signalas, įspėjantys, kai drėgmė yra mažesnė nei 15%, kad naudotojas pripildytų vandens talpyklą. Signalas, rodantis, kad drelės atidarytos ilgiau nei 3,5 minutės – apsauga nuo nekontroliuojamo kameros sąlygų sutrikimo. Integruota UVC sterilizavimo lempa, siekiant užkirsti kelią bakterijų augimui ir užtikrinti saugią aplinką mėsai; kai durys atidaromos brandinimo proceso metu, bakterijos neturi galimybės daugintis. Priverstinis aušinimas naudojant ventiliatorių, užtikrinančiu reikiamą oro cirkuliacijos lygį. LED lemputės, išdėstytos abiejose kameros pusėse ir ant lubų. Maks. kablų apkrova: 25 kg. Maks. kablų strypo apkrova: 50 kg. Temperatūros diapazonas: 1–25°C. Reguliuojamas drėgmės diapazonas: 60–85% Esamas drėgmės lygis rodomas skydelyje. Šaldymo agentas: R600a.



Maks. apkrova lentynoje: 30 kg. Spintoje yra: – lentyna, – 1 strypas kablams pakabinti, – 3 kabliai, – druskos padėklas (druska neįtraukta),

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Specifikacijos

Naudojimo sritis	: Patalpose
Mašinos tipas	:
Ištempimas	: 220-240
Temperatūra nuo / mažiausia temperatūra (°C)	: 1°C
Temperatūra iki / didžiausia temperatūra (°C)	: 25°C
Kompresoriaus išdėstymas	:
Šaldalas	: R600a
Vėsinimo sistema	:
Izoliacijos tipas	: Ciklopentanas
Izoliacijos storis (mm)	: 50
Aušinimo klasė	: 8 (24°C 55% RH)
Vardinė plokštelė	: B
Laido ilgis (mm)	: 2000
Durys keičiama atidarymo kryptimi	: Taip
Skaidrios durys	: Taip

Pakuotės tipas	: Dėžutė
Ilgis (mm)	: 595
Plotis (mm)	: 620
Aukštis (mm)	: 830
Naudojamas tūris (L)	: 98
Didžiausia talpa	: 61
Vieneto talpa	: kg
Maksimali apkrova	: 25
Tarpas tarp padėklų (mm)	: 90
Triukšmo lygis (dB)	: 69
Ivesties galia (W)	: 170
Valdymo panelė	: Skaitmeninis
Durų skaičius	: 1
Lentynų skaičius	: 1
Matavimai	: 595x620x(H)830
Lentynos rūšis	:
Judama	: Taip
Pagrindinės medžiagos	: Plastiką, Metalai, Stiklas
Materials	: 18/10 Nerūdijantis plienas, ABS (akrilnitrilas-butadienas-stirenas), Grūdintas stiklas
Interior material	: 18/10 Nerūdijantis plienas
EPREL Registration number	: 1993888

Transporto specifikacijos

EAN	: 8711369221426
Intrastat code	: 84185090
Bendras svoris (kg)	: 52
Neto svoris (kg)	: 47.82
Plastic packaging (gram)	: 1630

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovu Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu