

Greito atvėsavimo kamera 14x GN 1/1

235041

Greito atvėsavimo kamera, talpa 14x GN 1/1 Daugiafunkcis įrenginys, derantis kelių įrenginių naudingąsias funkcijas: - greito atvėsavimo kameros su zonu arba be greito užšaldymo kameros su zonu arba be greito užšaldymo kameros tradiciniams ledams - atitirpinimo įrenginio - lėto gaminimo įrenginio - Dėl savo universalaus naudojimo idealiai tinka restoranams, ledų parduotuvėms, viešajam maitinimui, ligoninėms, valgykloms, vestuvių namams ir kt. FUNKCIJOS: Greito aušinimo režimas – su zonu arba be jo, temperatūros diapazone nuo 90°C iki 3°C Greito užšaldymo režimas – su zonu arba be jo, temperatūros diapazone nuo +90°C iki -18°C - Specialus užšaldymo režimas, skirtas žaliai žuvisi valgyti žalią - Produktų atšildymas - Kameros vidaus šerkšno šalinimas - Ledų kietėjimas - Džiovinimas - Tešlos aušinimas - Lėtas gaminimas ĮRENGINIO SAVYBĖS: - Receptų knyga (iš pradžių 10 receptų įkėlė gamintojas, galimybė įkelti iš viso 99 skirtingus receptus) Galimybė automatiškai valdyti 4 taškų zonu (galimybė rinkti duomenis 4 skirtingose vietose per visą zondo ilgį) (pasirinktinai) Zondas įdėtas į tvirtą silikoninį dangtelį - praktiškas zondo naudojimas dėl jo vietos - USB prievadas, skirtas lengvai keisti duomenimis tarp duomenų laikmenos ir įrenginio - Aukštos kokybės komponentai garantuoja ilgą įrenginio tarnavimo laiką - Aukštos kokybės aušinimo sistemos - Garintuvai nuo korozijos apsaugoti specialiais antikoroziniais dažais - Profesionalūs ventiliatoriai, reguliuojantys temperatūrą kameroje - Ventiliatoriaus greičio reguliavimo sistema - Savaime užsidarančios durys su spyra ir žemai temperatūrai atspariu silikoniniu tarpikliu - 70 mm storio izoliacija, garso lygis <70 dB - Šildomas durų rėmas, apsaugantis nuo prišalimo užšalimo cikle - Suapvalinti kampai kameroje, leidžiantys tiksliau valyti - Specialus įspaudimas kameros apačioje, kad būtų lengviau greitai išleisti kondensatą iš kameros - Išorinis kondensato nutekėjimas įrenginio apačioje, tiesiai virš kanalizacijos grotelių - Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304 18/10 - Šaldymo agentas R404A - Kameros vidus pagamintas iš poliruoto nerūdijančio plieno Aušinimo ciklo našumas – 50 kg Efektyvumas pateikiamas esant maksimaliai aušinimo kameros apkrovai

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Specifikacijos

Įtempimas	: 400
Turi montuoti santechnikas	: Nr
Turi montuoti elektrikas	: Nr
Vienetų skaičius pakuotėje	: 1
Ilgis (mm)	: 798
Plotis (mm)	: 855
Aukštis (mm)	: 1900
Vidinis ilgis (mm)	: 655
Vidinis plotis (mm)	: 490
Vidinis aukštis (mm)	: 955
GN dydis	: GN 1/1
Didžiausia talpa	: 14
Vieneto talpa	: Padėklai
Įvesties galia (W)	: 3500
Valdymo panelė	: Skaitmeninis
Programuojamas	: Taip
Matavimai	: 798x855x(H)1900
Pagrindinės medžiagos	: Metalai
Materials	: Nerūdijantis plienas

Transporto specifikacijos

Pakuotės ilgis	:	0
Pakuotės plotis	:	0
Pakuotės aukštis	:	0
Quantity per (inner) package		0
Export carton length (mm)		0
Export carton width (mm)		0
Export carton height (mm)		0
Plastic packaging (gram)		0

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu