

Šaldytuvas baltai dažyto plieno korpuse

236109

Išorinis korpusas pagamintas iš baltai dengto plieno. Ventilatoriaus padedamas aušinimas. Galinė išorinė sienelė ir dugnas pagaminti iš cinkuoto metalo lakštų. Vidus pagamintas iš ABS plastiko. Storas ciklopentano putų izoliacijos sluoksnis (C5H10) (iki 65 mm), priklausomai nuo modelio, kad temperatūra korpuso viduje būtų pastovesnė. Labai tikslus skaitmeninis termostatas leidžia tiksliai nustatyti laikymo temperatūrą. Reguliuojamos lentynos, kurių kiekvienos keliamoji galia yra 30 kg, jei svoris paskirstomas tolygiai. Fiksuotos lentynos su šaldymo sistemos sudedamosiomis dalimis, kurių kiekvienos keliamoji galia yra 25 kg, jei svoris pasiskirsto tolygiai. Papildoma lentynėlė kameros apačioje, kad padidėtų laikymo erdvė (tik pasirinktuose modeliuose – žr. lentelę). Elektromechaninis valdymas su elektroniniu ekranu, rodančiu nustatytą ir faktinę temperatūrą. 2 kojelės priekyje leidžia ribotai reguliuoti aukštį (kai reikia išlyginti įrenginį), o du ratukai gale idealiai tinka norint perkelti įrenginį (tik 400 ir 600 l talpos įrenginius). Savaime uždaromos durys, kad sumažėtų elektros energijos suvartojimas. Durų užrakinimas (raktu).

Fiksuotos lentynos 6x588x496 mm. Atidarytų durų signalizacija



HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Specifikacijos

Naudojimo sritis	: Patalpose
Ištempimas	: 220-240
Temperatūra nuo / mažiausia temperatūra (°C)	: -18°C
Temperatūra iki / didžiausia temperatūra (°C)	: -23°C
Temperatūros vienetas	: Celsijaus
Šaldalas	: R290
Vėsinimo sistema	:
Izoliacijos storis (mm)	: 65
Aušinimo klasė	: 4 (30°C 55% RH)
Skaidrios durys	: Nr
Vienetų skaičius pakuotėje	: 1
Ilgis (mm)	: 775
Plotis (mm)	: 710
Aukštis (mm)	: 1900
Vidinis ilgis (mm)	: 645
Vidinis plotis (mm)	: 528
Vidinis aukštis (mm)	: 1643
Didžiausias tūris (L)	: 600
Išvesties galia (W)	: 436
Matavimai	: 775x710x(H)1900
Pagrindinės medžiagos	: Metalai
Materials	: Nerūdijantis plienas

Transporto specifikacijos

EAN	: 8711369236109
Intrastat code	: 84185011
Bendras svoris (kg)	: 97
Neto svoris (kg)	: 83.5
Sales units per pallet	: 1
Plastic packaging (gram)	: 715

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu