

2 durų šaldiklis-stalas, su šoniniu agregatu code: 232064

Vidinis ir išorinis korpusai pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno.

Išorinis galinis dangtis pagamintas iš cinkuoto plieno.

Automatiškai užsidarančios durys su patogiomis rankenomis.

Priverstinis oro aušinimas su automatinio atitirpinimu, kompresorius įrengtas šalia kameros.

Su reguliuojamomis lentynomis, tinka talpykloms iki GN 1/1. 50 mm storio poliuretano putų izoliacija.

Yra skaitmeninis ekranas ir elektroninis termostatas.

Su 4 reguliuojamomis nerūdijančio plieno kojelėmis.

Galima įsigyti su arba be 40 mm apsaugine nugarėle. Tinka naudoti profesionalioje gastronomijoje

Išorinis ir vidinis korpusas pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno AISI 201 (išorinė galinė sienelė iš cinkuoto plieno)

Skaitmeninis ekranas, elektroninis termostatas

Priverstinis aušinimas naudojant ventiliatorių

Šaldymo agregatas Embraco kameros šone

Smulkiųjų dalelių filtras

Automatinis kondensato išgarinimas

Izoliacija: 60 mm, medžiaga: C5H10

Savaime užsidarančios durys su patogia rankena

Lentynos: 2+2x GN 1/1, kiekvienos maksimali apkrova yra apie 40 kg (tolygiai apkraunant)

Kraštas: 40 mm

Šaldymo agentas: R600a

Vidutinis elektros energijos suvartojimas per dieną: 3,397 kW

Energijos vartojimo efektyvumo klasė: C (A-G)

Klimato klasė: 4

4 fiksuotos, reguliuojamos nerūdijančio plieno kojelės

Svoris: 95 kg





HENDI

Tools for Chefs

SPECIFIKACIJOS

Aušinimo klasė	cc5
Valdymo panelė	Skaitmeninis
Durų tipas	Hinged
Vardinė plokštelė	c
Ivesties galia (W)	600
Ilgis (mm)	700
Plotis (mm)	1360
Aukštis (mm)	839
Matavimai	700x1360x(H)839
Pagrindinės medžiagos	Metalai
Medžiagos	Nerūdijantis plienas

TRANSPORTO SPECIFIKACIJOS

EAN	8711369232064
Intrastat kodas	84185011
Plastikinės pakavimo medžiagos (g)	743

Izoliacijos storis (mm)	60
Durų skaičius	2
Lentynų skaičius	6
Pakuotės tipas	Padėklas
Rinkodaros pakuotės kiekis	1
Vidinis ilgis (mm)	570
Vidinis plotis (mm)	822
Vidinis aukštis (mm)	580
Didžiausias tūris (L)	280
Naudojamas tūris (L)	215
Maksimali apkrova	20
Maksimalios apkrovos vienetas	kg/lentyną

Kilmės šalis	Kinija
produkto kiekis: GS1 pakuotė	1
Bendras svoris (kg)	121
Neto svoris (kg)	98.72