

3 durų šaldytuvas su stalviršiu

236147

Korpusas ir kamera pagaminti iš nerūdijančiojo plieno. Statinis aušinimas ventiliatoriumi. Automatinis atitirpinimo ciklas. Skaitmeninio termostato valdymo skydelis. Klimato klasė: 4. Energijos vartojimo efektyvumo klasė: D. Šaldymo agentas: R290. Ergonomiškos rankenos. Lengvai nuimamas kondensatoriaus filtras. Atskiras plastikinis vandens dėklas. Dugne montuojamas įrenginys su skylėmis priekiniame skydelyje, geresnei oro cirkuliacijai. Dvi reguliuojamos kojelės priekyje ir du maži ratai gale.

Trys durys su nuimama tarpine. 3 x baltos spalvos grotelių lentynos: 333x560 mm. Paros energijos sąnaudos: 3,9 kW.



HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Specifikacijos

Naudojimo sritis	: Patalpose
Mašinos tipas	:
Įtempimas	: 220-240
Temperatūra nuo / mažiausia temperatūra (°C)	: 2°C
Temperatūra iki / didžiausia temperatūra (°C)	: 10°C
Temperatūros vienetas	: Celsijaus
Kompresoriaus išdėstymas	:
Šaldalas	: R290
Vėsinimo sistema	:
Izoliacijos tipas	: Ciklopentanas
Izoliacijos storis (mm)	: 35
Aušinimo klasė	: 4 (30°C 55% RH)
Vardinė plokštelė	: D
Su spintele	: Taip
Lentynos	: Nr
Durys keičiama atidarymo kryptimi	: Nr
Turi montuoti elektrikas	: Nr
Skaidrios durys	: Nr

Vienetų skaičius pakuotėje	: 1
Pakuotės tipas	: Dėžutė
Ilgis (mm)	: 1365
Plotis (mm)	: 700
Aukštis (mm)	: 855
Svoris, kg	: 110
Vidinis ilgis (mm)	: 1295
Vidinis plotis (mm)	: 595
Vidinis aukštis (mm)	: 455
Didžiausias tūris (L)	: 368
Naudojamas tūris (L)	: 219
Triukšmo lygis (dB)	: 52
Įvesties galia (W)	: 152
Valdymo panelė	: Skaitmeninis
Programuojamas	: Nr
Zondas	: Nr
Durų skaičius	: 3
Lentynų skaičius	: 3
Ventiliatorių skaičius	: 2
Matavimai	: 1365x700x(H)855
Lentynos rūšis	:
Judama	: Taip
Pagrindinės medžiagos	: Metalai
Materials	: Nerūdijantis plienas
Interior material	: Nerūdijantis plienas
EPREL Registration number	: 368929

Transporto specifikacijos

EAN	: 8711369236147
Intrastat code	: 84185019
Neto svoris (kg)	: 0.001
Pakuotės ilgis	: 0
Pakuotės plotis	: 0
Pakuotės aukštis	: 0
Quantity per (inner) package	: 0
Export carton length (mm)	: 0
Export carton width (mm)	: 0
Export carton height (mm)	: 0
Plastic packaging (gram)	: 12500

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu