

Greito atvėsavimo įrenginys, 3x GN 2/3 code: 237731

Produktas ypač skirtas viešojo maitinimo įmonėms, vestuvių namams, restoranams

Leidžia efektyviau planuoti nurodytas patiekalų ar pusgaminių partijų gamybos partijas virtuvėje

Korpusas ir kamera pagaminta iš nerūdijančio plieno 18/8. Kamera 340x365x(A)270 mm matmenimis, su 3 poromis kreiptuvų, nutolusių vienas nuo kito 68 mm, į ją galima įdėti 3 talpyklas GN 2/3

Zondas standarto rinkinyje

Termostatas su skaitmeniniu ekranu prietaiso veikimui stebėti

Priverstinis aušinimas naudojant ventiliatorių

Rankinis atitirpinimas

Automatinė saugojimo funkcija – pasibaigus nustatytam ciklui, įrenginys pereina į įprastą darbo režimą (vėsavimas arba užšaldymas)

Apsaugotas nuo korozijos garantuotas

Aušinimo efektyvumas: 7 kg (+90°C/+3°C) per ciklą

Užšaldymo efektyvumas: 5 kg (+90°C/-18°C) per ciklą

Izoliacija iš putplasčio ciklopentano, 60 mm storio

Akustinė ir vizuali durų atidarymo signalizacija

Mikrojungiklis, kuris pertraukia prietaiso darbą atidarius duris

Nerūdijančio plieno kojelės, reguliuojamu aukščiu

Veikia be problemų esant aplinkos temperatūrai iki 38°C



SPECIFIKACIJOS

Aušinimo klasė	cc4
Valdymo panelė	Skaitmeninis
Durų tipas	Hinged
Dydžiai, kurie tinka	GN23
Įvesties galia (W)	420
Ilgis (mm)	640
Plotis (mm)	660
Aukštis (mm)	437
Matavimai	640x660x(H)437
Pagrindinės medžiagos	Metalai
Medžiagos	AISI 201 Nerūdijantis plienas

Izoliacijos tipas	
Izoliacijos storis (mm)	60
Triukšmo lygis (dB)	55
Durų skaičius	1
Rinkodaros pakuotės kiekis	1
Vidinis ilgis (mm)	365
Vidinis plotis (mm)	340
Vidinis aukštis (mm)	270



HENDI

Tools for Chefs

TRANSPORTO SPECIFIKACIJOS

EAN	8711369237731
Intrastat kodas	84185090
Pardavimo vienetai paletėje	3

Plastikinės pakavimo medžiagos (g)	292
Kilmės šalis	Honkongas
produkto kiekis: GS1 pakuotė	1
Bendras svoris (kg)	50