

Greito užšaldymo kamera 5x GN 1/1

232170

Produktas ypač skirtas viešojo maitinimo įmonėms, vestuvių namams, restoranams. Leidžia efektyviau planuoti didelių partijų patiekalų ar pusgaminių gamybos ciklus virtuvėje. Korpusas ir kamera pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 304. Galimybė keisti durų atidarymo kryptį. Zondas standarto rinkinyje. Priverstinis aušinimas naudojant ventiliatorių. Rankinis atitirpinimas. Automatinė saugojimo funkcija – pasibaigus nustatytam ciklui, įrenginys pereina į įprastą darbo režimą (vėsinimas arba užšaldymas). Atskiros ledų užšaldymo (–20°C) ir paviršinio greito užšaldymo (–40°C) funkcijos. Apsaugotas nuo korozijos garintuvas. Akustinė ir vizuali durų atidarymo signalizacija. Mikrojungiklis, kuris pertraukia prietaiso darbą atidarius duris. Termostatas su skaitmeniniu ekranu prietaiso veikimui stebėti. Reguliuojamas nerūdijančio plieno kojelių aukštis. Klimato klasė: 5. Šaldymo agentas: R290. Veikia be problemų esant aplinkos temperatūrai iki 40°C.

Kameros talpa: 5xGN 1/1 arba 5 skardos 600x400 mm. Vidiniai kameros matmenys: 640x400x(H)360 mm. 5 poros kreiptuvų, atstumas tarp jų – 65 mm. Našumas aušinant iki 3°C: 15 kg. Našumas užšaldant iki –18°C: 10 kg. Svoris: 76 kg.



HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Specifikacijos

Ištempimas	: 230
Temperatūra nuo / mažiausia temperatūra (°C)	: -40°C
Temperatūra iki / didžiausia temperatūra (°C)	: 10°C
Šaldalas	: R290
Aušinimo klasė	: 5 (40°C 40% RH)
Vardinė plokštelė	: -
Pakuotės tipas	: Dėžutė
Ilgis (mm)	: 760
Plotis (mm)	: 725
Aukštis (mm)	: 850
Svoris, kg	: 76
Vidinis ilgis (mm)	: 640
Vidinis plotis (mm)	: 400
Vidinis aukštis (mm)	: 360
GN dydis	: GN 1/1
Dydžiai, kurie tinka	: GN 1/1, 600x400
Naudojamas tūris (L)	: 94
Didžiausia talpa	: 5
Vieneto talpa	: Padėklai
Tarpas tarp padėklų (mm)	: 65
Triukšmo lygis (dB)	: 60
Išvesties galia (W)	: 749
Valdymo panelė	: Skaitmeninis
Programuojamas	: Taip
Zondas	: Taip
Durų skaičius	: 1
Matavimai	: 760x725x(H)850
Pagrindinės medžiagos	: Metalai
Materials	: AISI 201 Nerūdijantis plienas
Interior material	: AISI 201 Nerūdijantis plienas

Transporto specifikacijos

EAN	: 8711369232170
Intrastat code	: 84185090
Bendras svoris (kg)	: 80
Neto svoris (kg)	: 69
Sales units per pallet	: 1
Plastic packaging (gram)	: 315

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovu Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu